

MODELO	MODEL	MODÈLE		PL101	PL121	PL100	PL120	PL140
PRODUCCIÓN 25% HUMEDAD	OUTPUT 25% MOISTURE	RENDEMENT 25% HUMIDITÉ	Kg/h	20	25	25	30	35
RODILLO	ROLLER	CYLINDRE						
Diámetro	Diameter	Diamètre	mm	200	200	250	250	250
Longitud	Length	Longueur	mm	1000	1200	1000	1200	1400
Vel. Planchado	Ironing Speed	Vitesse de repassage	m/mm	3,3	3,3	3,8	3,8	3,8
Variador Velocidad	Speed Variator	Variateur de vitesse	m/mm	-	-	-	-	-
CALEFACCIÓN	HEATING	CHAUFFAGE						
CONSUMOS	POWER CONSUM.	CONSOMMATIONS						
Potencia eléctrica	Electric Power	Puissance électrique	KW	4,6	5,6	6	6,9	7,5
Vol. extracción aire	Air-Extraction Volume	Volume extraction air	m3/h	-	-	-	-	-
POTENCIAS MOTOR	ENG. POWER RATINGS	PUISSANCES MOTEUR						
Cilindro	Cylinder	Cylindre	KW	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Aspiración	Suction	Aspiration	KW	-	-	-	-	-
CONEXIONES	CONNECTIONS	BRANCHEMENTS						
Salida vahos Ø	Exhaust	Sortie buées Ø	mm	-	-	-	-	-
TENSIÓN	VOLTAGE	TENSION		220 I		380 III +N 50 Hz. / (220 III 50 Hz.)		
DIMENSIONES (Sin embalaje)	DIMENSIONS (Packing Excluded)	DIMENSIONS (Sans emballage)						
Ancho	Width	Largeur	mm	1305	1505	1440	1640	1840
Altura	Height	Hauteur	mm	933	933	1003	1003	1003
Profundidad	Depth	Profondeur	mm	420	420	420	420	420
Peso neto	Net Weight	Poids net	Kg	74	81	94	100	106

MODELO	MODEL	MODÈLE		PL140A	PL160A	PL200A
PRODUCCIÓN 25% HUMEDAD	OUTPUT 25% MOISTURE	RENDEMENT 25% HUMIDITÉ	Kg/h	40	50	60
RODILLO	ROLLER	CYLINDRE				
Diámetro	Diameter	Diamètre	mm	250	300	300
Longitud	Length	Longueur	mm	1400	1600	2000
Vel. Planchado	Ironing Speed	Vitesse de repassage	m/mm	2,7-4,3	2,7-4,3	2,7-4,3
Variador Velocidad	Speed Variator	Variateur de vitesse	m/mm	1,8/4,6	1,8/4,6	1,8/4,6
CALEFACCIÓN	HEATING	CHAUFFAGE				
CONSUMOS	POWER CONSUM.	CONSOMMATIONS				
Potencia eléctrica	Electric Power	Puissance électrique	KW	9,9	11,4	15
Vol. extracción aire	Air-Extraction Volume	Volume extraction air	m3/h	80	80	80
POTENCIAS MOTOR	ENG. POWER RATINGS	PUISSANCES MOTEUR				
Cilindros	Cylinder	Cylindre	KW	0,18	0,18	0,18
Aspiración	Suction	Aspiration	KW	0,74	0,74	0,74
CONEXIONES	CONNECTIONS	BRANCHEMENTS				
Salida vahos Ø	Exhaust Ø	Sortie buées Ø	mm	75/55	75/55	75/55
TENSIÓN	VOLTAGE	TENSION		380 III +N 50 Hz. / (220 III 50 Hz.)		
DIMENSIONES (Sin embalaje)	DIMENSIONS (Packing Excluded)	DIMENSIONS (Sans emballage)				
Ancho	Width	Largeur	mm	1840	2090	2490
Altura	Height	Hauteur	mm	1003	1073	1073
Profundidad	Depth	Profondeur	mm	420	552	552
Peso neto	Net Weight	Poids net	Kg	209	221	243

DOMUS se reserva el derecho de modificar sin previo aviso / DOMUS reserves the right to change without notice / DOMUS se réserve le droit de modifier sans préavis



DOMUS (Fábrica / Factory / Usine)
Energia, 12 - Pol. Ind. la Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorrada - BCN
T+ 34 93 888 71 53 - F+ 34 93 888 76 63
Email: domus@domus.es - www.domus.es

DOMUS (Delegación Centro)
Silicio, Naves 1ª y 3ª
28850 Torrejón de Ardoz - MADRID
T+ 34 91 725 52 23 - F+ 34 93 725 53 26
Email: domus@domus.es - www.domus.es

simbolist

damos color a sus sueños y vida a sus proyectos
we give colour to your dreams and life to your projects
nous donnons de la couleur à vos rêves et de la vie à vos projets



PL

Planchadoras murales de rodillo
Mural roller ironers
Repasseuses murales a rouleau

101/121/100/120/140/140A/160A/200A

repasseuses - ironers - planchadoras



Ø25

PL

Planchadoras murales de rodillo
Mural roller ironers
Repasseuses murales a rouleau

101/121/100/120/140/140A/160A/200A



Ø30

ALTA TECNOLOGÍA PARA LA MÁXIMA EXIGENCIA
THE LATEST TECHNOLOGY FOR THE HIGHEST DEMAND
UNE HAUTE TECHNOLOGIE POUR L'EXIGENCE MAXIMALE

PLANCHADORA MURAL:
 Entrada y salida de la prenda por la parte delantera

MURAL IRONER:
 Loading and unloading at the front.

REPASSEUSE MURALE:
 Entrée et sortie frontal du linge.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MAIN FEATURES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ▶ **CALEFACCIÓN:**
Eléctrica.
 - ▶ **CONSTRUCCIÓN:**
Estructura en acero tratado y barnizado de color beige con resina epoxi .
Cubeta de acero cromado.
Rodillo recubierto de lana de acero y muletón NOMEX.
 - ▶ **CONTROL:**
Mediante termostato de fácil regulación.
Dos velocidades de rodillo.
Variador electrónico de velocidad en algunos modelos; (ver cuadro características).
 - ▶ **ASPIRACIÓN DE VAHOS:**
Solo disponible en algunos modelos; (ver cuadro características).
 - ▶ **SEGURIDAD:**
Barra de seguridad para protección de las manos según normativa CE.
- Sistema de seguridad según normativa vigente.

- ▶ **HEATING:**
Electric.
 - ▶ **CONSTRUCTION:**
Structure in treated steel and barnished in beige epoxi resin.
Bed in chromed steel.
Roll covered in steel wool and NOMEX cover.
 - ▶ **CONTROL:**
Through easy-regulable thermostat.
Two speed of ironing.
Electronic inverter in some models; (see technical features).
 - ▶ **AIR VACUUM:**
Only available in some models; (see technical features).
 - ▶ **SECURITY:**
Safety bar for fingers according to the EC rules.
- Safety mechanisms according to standards.

- ▶ **CHAUFFAGE:**
Électrique.
 - ▶ **CONSTRUCTION:**
Structure en acier traité et vernis, beige avec résine Époxy.
Cuve en acier chromé.
Cylindre recouvert de laine d'acier et molleton NOMEX.
 - ▶ **COMMANDE:**
Par l'intermédiaire d'un thermostat facile à régler.
Deux vitesses de cylindre.
Sur certains modèles: variateur électronique de vitesse (voir tableau des caractéristiques).
 - ▶ **ASPIRATION DES BUÉES:**
Disponible sur certains modèles uniquement (voir tableau des caractéristiques).
 - ▶ **SÉCURITÉ:**
Par barre protège-doigts selon normes CE.
- Système de sécurité selon normes en vigueur.



Ø20

Ø30

repasseuses - ironers - planchadoras